



仕様				
製品名			UFH-6110UG	UFH-6110UG-P
種類	燃焼方式		強制燃焼式	
	給排気方式		密閉式	
	放熱方式		強制対流式	
点火方式			連続放電点火	
暖房出力	ストーブ・床暖房同時運転		6.06kW(5,210kcal/h)	
	ストーブ単独運転		6.02kW(5,180kcal/h)	
暖房の目安	木造		温暖地:26.5m2(16畳) 寒冷地:26.5m2(16畳)	
	コンクリート		温暖地:36.5m2(22畳) 寒冷地:41.5m2(25畳)	
熱効率			82.4%	
外形寸法			高さ 610mm 幅 680mm 奥行 258mm	
質量			33kg	
電源電圧・周波数			AC100V 50/60Hz	
定格消費電力	燃焼時	ストーブ・床暖房同時運転	49W/49W	49W/49W
		ストーブ単独運転	35W/35W	35W/35W
	待機時	0.5W/0.5W	0.5W/0.5W	
電源コード長さ			約2m	
室温調整範囲			Lo、16～30、Hi	
床温調整範囲			32～60	
最大床暖房出力			2.06kW(1,770kcal/h)	
本体水容量			1.7L	
床暖房用熱交換器の最高使用圧力			大気開放	
温水配管接続口			外径8mm鋼管	
排気温度			260℃以下	
給排気筒径			D40	
給排気筒壁貫通			80～85mm	
延長の最大長さ			4m3曲がり	
安全装置			立消え安全装置、停電安全装置、転倒時ガス遮断装置	
			排気管抜け検知装置、過熱防止装置	
			排気閉そく安全装置、過電流保護装置	
			空だき防止装置、温水過熱防止装置	
付属品			ワイヤーバンド(1)、ストッパーリング(1)、断熱カバー(1)	
			壁固定金具(2)、ねじ4×10(2)、ねじ4×25(2)	
			ワンタッチクランプ(2)、ワンタッチカバー(2)	
			ツインチューブ(1)、保証書(1)、取扱説明書(1)	
			設置工事説明書(1)、床暖房工事説明書(1)	
別売品			薄型給排気筒 FWT-6M-CF-02	
			背面カバー HMK-6007	

型式の呼び	使用ガス 使用ガスグループ	1時間当たりの ガス消費量	ガス接続
UFH-6110UG	13A	7.30kW (6,280kcal/h)	TU1/2オネジ
UFH-6110UG-P	LPG		強化ガスホース接続

品名	密閉式強制給排気外壁式ガストーブ(床暖房内蔵タイプ)				型式	UFH-6110UG UFH-6110UG-P	
承認	検図	設計	尺度		図面番号	WB3-0015	
			1:10		単位	mm	サンポット株式会社